Sub 低音炮系列

源自丹麦 丹拿实验室研发设计

自从1977年在丹麦创立以来,丹拿始终致力于研发、设计、生产和创造举世闻名的扬声器。我们为全 世界众多的家庭用户、汽车用户和专业录音室带来卓越的产品和音质。

丹拿自始至终不曾改变的理念是: 忠实呈现原音, 聆听艺术家的创作初衷。

丹拿拥有技术领先的研发实验室,我们的扬声器只有经过丹拿实验室严苛的声学测试后才能离开工厂。 正是因为对品质和音质毫不妥协的严谨态度,在过去40年间,丹拿赢得了许多著名导演、音乐人、优 秀汽车品牌以及追求完美的音乐爱好者的青睐。

丹拿出品的扬声器为您呈现更真实的声音。不增不减,亦不加修饰。丹麦人,至诚至信!

Sub 低音炮系列



我们的低音炮能为任何立体声音响系统和家庭影院带来真正的 Dynaudio高保真音质。Sub 3和Sub 6能与任何Dynaudio扬声器 完全匹配,并拥有快速,深沉,精确和自然的低音表现。

DYNAUDIO

Dynaudio A/S Sverigesvej 15 8660 Skanderborg Denmark

电话: 400-995-1977 www.dynaudio.com.cn

资料编号: 45538210F

丹拿保留对所有文字和图片的版权 如有更改, 恕不另行通知















高端设计,震撼低音:真正丹拿高品质声音





Sub 低音炮系列

技术参数	Sub 3	Sub 6
系统	单单元,有源低音炮	双推式单元,封闭式箱体,有源DSP低音炮
模拟输入	1x RCA LFE, 2x RCA 立体声	2x 平衡XLR, 2 x 非平衡RCA
模拟输出	1x RCA Slave Out, 2x RCA SAT Out	2x 平衡XLR, 2x 非平衡RCA
频响范围 (± 3dB)	22Hz-175Hz	16Hz-230Hz ±3dB
自动开/关	 支持	 支持
箱体调谐原理	封闭式	封闭式
高通滤波选项	Flat/60/80Hz	-
低通滤波范围	50Hz-150Hz	可调/预设
相位调整	0/180°	0/180°
低音单元	23cm MSP	
功放功率	300W	500W
AC 电源输入	100-240V 50/60Hz	100-240V 50/60Hz
待机功耗	<0.5W	<0.5W
最大功耗	350W	490W
重量	10.5kg	21.5kg
尺寸 (WxHxD)	266x276x320mm	447x300x268mm
带脚钉/网罩尺寸 (WxHxD)	266x276x336mm	470x333x268mm

饰面/网罩: 哑光黑/黑色, 哑光白/黑色

